

# VISIONIX

## L78 Autorefrattometro-Cheratometro

Il Visionix L78 ARK Vi supporta con un'analisi refrattiva dettagliata. Utilizzando la tecnologia Schack-Hartmann l'analisi "Wavefront" consente misurazioni accurate.

L78 ARK: 1.500 punti di misurazione in meno di 2 secondi.



- Auto-puntamento
- Auto-focus
- Movimento occhio dx/sx automatico
- Completamente automatico
- Supportato dalla tecnologia Wave Front

Premete un bottone ed otterrete una misurazione più che affidabile!  
La sua automazione dà un'eccezionale ripetibilità delle misurazioni.

VISIONIX • 1, Av de Malaguet - 28360 Prunay le Gillon • France  
Tel (+33)2 37 25 25 25 - Fax (+33)2 37 25 75 99 - E-mail : visionixeuropa@visionix.com

Briot Weco Italia S.p.a. - Via Zante 14 - 20138 Milano -  
tel (+39 ) 0255413-1 - (+39)0255413243 / Mail info@brititalia.it - info@wecoitalia.it

Immagini e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

La tecnologia del futuro

**L78 ARK**

**Autorefrattometro-Cheratometro**



Il sensore Schack-Hartmann analizza le distorsioni di una Wave-Front all'uscita dell'occhio.

Il notevole numero di punti di misurazioni consente:

- \* Una visione globale delle aberrazioni dell'occhio
- \* la misura su pupille molto piccole (min. 2 mm.)

## Automatismo

Allineamento 3D, movimento occhio dx/sx, puntamento, fuoco: tutto è automatizzato e indipendente dall'operatore  
**Affidabilità, risparmio di tempo, comfort nell'utilizzo**

## Stampa e trasferimento dati

Potete stampare i valori e trasferirli ad un PC o alla maggior parte dei Forotteri esistenti sul mercato.



## Specifiche Tecniche

Sfero	da -20D a +20D
Cilindro	da 0D a + 8D
Asse	da 0 a 180°
Area di misurazione	Diam. Min. 2,0 mm., Max. 7,0 (3 aree)
Numero dei punti di misurazione	1.500
Tempo di acquisizione	0,2 sec.
Metodo della mappatura	Schack-Hartmann
Distanza operativa	91 mm.
Allineamento	XYZ automatici
Schermo	LCD a colori TFT 10.4"
Area di osservazione	Diam. 14 mm.
Stampante	Interna o esterna
Dimensioni	Larghezza 300 mm. – Lunghezza 390 mm.
Peso netto	25 kg.
Alimentazione	100/120, 220/240 V, 50/60 Hz
Assorbimento	400 A
Normative	MDD, CE

VISIONIX • 1, Av de Malaguet - 28360 Prunay le Gillon • France  
Tel (+33)2 37 25 25 25 - Fax (+33)2 37 25 75 99 - E-mail : visionixeuropa@visionix.com

Briot Weco Italia S.p.a. - Via Zante 14 - 20138 Milano -  
tel (+39) 0255413-1 - (+39)0255413243 / Mail info@brititalia.it - info@wecoitalia.it

Immagini e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.